

## 登高（高处作业）证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	选项C	答案
单选题	用人单位为劳动者提供的个人职业病防护用品，不符合要求的， <u>      </u> 使用。	允许	酌情	不得	C
单选题	在跨越施工前，所有 <u>      </u> 装置必须安装完毕并且与铁塔可靠连接。	机械	避雷	接地	C
单选题	选项中哪种钢丝绳可以继续使用 <u>      </u> 。	直径局部增大	直径局部减小	外层钢丝直径减小10%	C
单选题	我国安全生产方针的思想核心是 <u>      </u> 。	安全第一	以人为本	预防为主	B
单选题	各类脚手架的防火应与施工现场的 <u>      </u> 密切配合。	防火措施	施工人员	分包单位	A
单选题	搭设和拆除跨越电力线时应在 <u>      </u> 后进行。	通电	协商	停电	C
单选题	在木结构或砖木结构临时职工食堂的炉灶处进行施工作业属 <u>      </u> 级动火区域。	一	二	四	B
单选题	如发现安全带的绳带有变质，应当立即 <u>      </u> 使用。	维修	停止	更换	B
单选题	高血压的发病率在 <u>      </u> 岁以后会更加明显。	40	50	60	B
单选题	悬挑式脚手架搭设人员必须 <u>      </u> 上岗。	持证	每天	晚上	A
单选题	当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应 <u>      </u> 布置。	错开	对齐	平行	A
单选题	高处作业后现场或高处的杂物，要 <u>      </u> 。	抛落	不管	清理	C
单选题	使用安全带时， <u>      </u> 将安全带挂在活动的物体上，并注意防止摆动碰撞。	不得	直接	必须	A
单选题	钢管壁厚负误差不得大于 <u>      </u> mm。	0.25	0.35	0.45	B
单选题	碗扣式脚手架当采用钢管扣件做连墙件时，连墙件应与 <u>      </u> 连接。	立杆	横杆	斜杆	A
单选题	脚手架连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于 <u>      </u> mm。	100	200	300	C
单选题	二级以上的高处作业高度是指超过 <u>      </u> m以上。	15	10	5	C
单选题	安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料 <u>      </u> 次注模成型。	多	两	一	C
单选题	液体或可熔化的固体物质火灾属于 <u>      </u> 类火灾。	A	B	C	B
单选题	指令标志包括：止步高压危险、当心触电、当心坠落、当心坑洞、 <u>      </u> 等。	当心落物	禁止吸烟	禁止烟火	A
单选题	<u>      </u> 部门负责日常监督检查工作，安全巡视的同时进行消防检查，推动消防安全制度的贯彻落实。	消防	管理	安全	C
单选题	竹、木脚手架使用期间应设 <u>      </u> 经常检查。	专人	监理	专家	A
单选题	由于特种作业人员的违章操作造成的安全事故，占生产经营单位事故的 <u>      </u> %左右。	80	90	70	A
单选题	安全色是传递安全信息含义的 <u>      </u> 。	颜色	指令	指示	A
单选题	安全防护栏应能承受可能的 <u>      </u> ，防止人员、物料坠落。	突然冲击	惯性冲击	瞬间冲击	A
单选题	脚手架专项施工方案必须由施工企业 <u>      </u> 审批。	经理	技术负责人	安全负责人	B
单选题	不同步或不同跨两个相邻的接头在水平方向错开的距离不应小于 <u>      </u> mm。	300	400	500	C
单选题	扣件式钢管脚手架的钢管采用 $\Phi$ <u>      </u> mm。	48.3×3.6	48×3.5	51×3.5	A
单选题	型钢悬挑脚手架悬挑梁锚固位置设置在楼板时，楼板的厚度不宜小于 <u>      </u> mm。	80	100	120	C
单选题	单排脚手架过窗洞时，应增设立杆或增设一根 <u>      </u> 。	斜撑	横向水平杆	纵向水平杆	C
单选题	跨越架横杆有效部分的小头直径不得小于 <u>      </u> mm。	60	70	80	C

## 登高（高处作业）证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	选项C	答案
单选题	使用时扣件螺栓拧紧扭力矩为____N·m。	10至35	20至40	40至65	C
单选题	登高作业的工具具有活动扳手，工作时不得用活动扳手代替____使用。	锤子	扭力扳手	改锥	A
单选题	力的三要素也可用____个有向线段来描述其方向和大小。	一	二	三	A
单选题	直接引起坠落的客观危险因素之阵风风力____级以上。	.4	.5	.6	B
单选题	脚手架搭设完毕，应由施工单位组织相关人员进行____，合格后方可使用。	评估	评价	验收	C
单选题	未扎紧____腿口，属于违规操作。	腰带	袖口	围巾	B
单选题	拆除跨越架应自上而下____进行，架材应有人传递，不得抛扔。	上下	逐排	逐根	C
单选题	在通过供电线工作时，____将供电线擅自剪断。	可以	酌情	不得	C
单选题	遇有六级以上的强风、____等恶劣天气，都不得进行露天攀登高处作业。	小雨	小雪	浓雾	C
单选题	合力的作用点在____个力的公共作用点上。	四	三	两	C
单选题	设置临边防护栏杆时，立杆间距为____m。	2	3	4	A
单选题	在脚手架上临时动火，作业完毕后应仔细检查脚手架上、下范围内是否有____。	工具	材料	余火	C
单选题	力的平行四边形法则之一：作用于刚体上某一点的两个力的合力____这两个力的矢量和。	大于	小于	等于	C
单选题	敷设绝缘网时，应事先在地面上将网上所有____整理好。	挂钩	绑线	网面	A
单选题	钢管脚手架不得搭设在距离10kV高压线路____m以内。	2	3	5	B
单选题	使用____m以上的长绳可加缓冲器。	3	4	5	A
单选题	跨越电力线跨越架的封顶杆、封顶网必须使用____材料。	绝缘	导电	半导体	A
单选题	在周围环境不会危及生命的情况下，____搬动伤员。	可以	酌情	不要	C
单选题	跨越架十字斜撑每____m设置一组。	3至4	4.5至6	6至8	B
单选题	临边防护必须要按规定设置防护栏杆和____网。	塑料	纤维	安全	C
单选题	水平安全绳仅作为高处作业人员行走时保持重心平衡的扶绳，严禁作为____悬挂点、钩挂点使用	安全带	安全网	安全锁	A
单选题	阻止身体任何部分靠近危险区域的设施被称为____。	警戒线	安全线	隔离安全装置	C
单选题	吊篮的悬挂机构宜采用____联结方式进行拉接固定。	柔性	刚性	弹性	B
单选题	带电跨越架宜采用干燥的竹竿、杉杆搭设，严禁使用____等。	钢管	松木	柳木	A
单选题	常用活动扳手的规格为____mm。	100-150	150-200	250-300	C
单选题	碗扣式脚手架的顶杆是____承力杆。	框架垂直	框架水平	支撑架顶端垂直	C
单选题	脚手架外挂的密目式安全网，必须符合____标准要求。	阻燃	消防	安全	A
单选题	脚手架的安全管理是确保脚手架安全使用的____条件。	重要	次要	一般	A
单选题	电力线路和钢管脚手架平行靠近时，应每隔____m设一接地极。	5	15	25	C
单选题	跨越架杆件搭接绑扎时小头应该压在大头上，绑扣不得少于____道。	2	3	5	B
单选题	在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属____级动火区域。	二	三	四	B
单选题	7根立杆一组设置剪刀撑的角度应为____度。	45	50	60	A

## 登高（高处作业）证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	选项C	答案
单选题	高处作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中间的最____值。	小	大	初	B
单选题	普及消防知识，提高员工____警惕性。	防火	防盗	防中毒	A
单选题	门式脚手架通道口高度不宜大于____个门架高度。	2	3	4	A
单选题	吊篮的悬挂机构前支架严禁支撑在____上。	女儿墙	女儿墙内	屋顶上	A
单选题	带电体隔离防护设施严禁在____天搭设。	雨雪	白	阴	A
单选题	进入施工现场的所有人都得佩戴____。	安全帽	安全带	绝缘鞋	A
单选题	安全帽使用时，帽壳____有破损。	不能	允许	可能	A
单选题	高层建筑每隔____设置一道3m宽的水平安全网。	10	12	15	A
单选题	5根立杆一组设置剪刀撑的角度应为____度。	45	50	60	C
单选题	安全帽标准中规定的塑料安全帽的使用期限不超过____。	. 一	. 二年	. 二年半	C
单选题	脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工方案确定。	方案	材料	进度	A
单选题	下列不是脚手架施工方案主要内容的是____。	高度限制和卸载要求	连墙点设置要求	材料运输的要求	C
单选题	用人单位必须采取有效的职业病防护措施，并为劳动者提供____使用的职业病防护用品。	个人	全部	全体	A
单选题	扣件式模板支撑架在设置纵、横两个方向的水平拉结杆的同时，还必须设置____。	挡脚板	斜杆	底座	B
单选题	跨越架支杆的埋深不得小于____mm。	300	500	800	A
单选题	结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于____kN/m <sup>2</sup> 。	2	3	4	B
单选题	提示标志包括：从上到下、____等。	禁止烟火	在此工作	小心湿滑	B
单选题	安全帽____调节帽箍大小。	能	不能	自动	A
单选题	直接引起坠落的客观危险因素之平均温度低于____℃。	. 0	. 3	. 5	C
单选题	脚手架立杆的定位点离悬挑梁端部不应小于____mm。	50	80	100	C
单选题	高层脚手架应安装防雷装置，可在脚手架一侧高杆接长，使之高出顶端____m作为接闪器。	2	4	6	A
单选题	安全带长度一般在1.5~2.0m，使用____m以上的长绳应加缓冲器。	3	4	5	A
单选题	脚手架进度计划不介绍____。	方法和安排	材料运送	工种的配合	B
单选题	碗扣式脚手架主杆上的碗扣节点间距应按____mm模数设置。	350	450	600	C
单选题	高处作业时，发现安全设施有松动、变形____等应立即修理完善。	损坏	风雪	大雾	A
单选题	登高板又称踏板，是用来攀登____的工具。	. 楼宇	. 电杆	. 高塔	B
单选题	脚手架的钢管使用前必须进行____处理。	退火	防冻	防锈	C
单选题	对____m的孔洞，要求四周设两道防护栏杆，中间支撑水平安全网。	0.8×0.8	1.0×1.0	1.5×1.5	C
单选题	施工现场改变脚手架类型时，必须重新修改脚手架方案并经重新____后，方可施工。	支搭	编写	审批	C
单选题	临边、洞口、攀登、悬空、交叉等五种基本类型的高处作业，是高处坠落事故可能发生的____地点。	大多	稀少	主要	C
单选题	防护栏杆必须要有承受可能的____冲击。	外力	惯性	突然	C
单选题	力____物体之间的相互作用。	相当于	相对于	是	C

## 登高（高处作业）证考试模拟题100道精选

题型	题干	选项A	选项B	选项C	答案
单选题	35kV带电跨越架拉绳与带电体的安全距离不得小于 $\quad$ m。	1.5	2.5	3	B
单选题	作业人员在高处作业时，必须要正确使用_____。	扳手	材料	安全带	C
单选题	拆除脚手架时，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，禁止_____人员进入。	作业	管理	无关	C
单选题	封顶网的承力绳必须绑牢，且张紧后的最大弛度不大于施工设计值 $\quad$ m。	0.2	0.4	0.5	C
单选题	脚手架方案必须由监理单位专业_____工程师进行审核。	机电	土建	安全	C







